

• DESCRIPCIÓN:

OBLAN S.A., respondiendo a las inquietudes de los usuarios de equipos **o'cuatro**, ha desarrollado un sistema de adaptador para la colocación del pre-filtro de aire con turbinas modelo **MO 414** de Ø 76mm en tractores FIAT modelos 70-66, 80-66 y 80-66 (doble tracción) que viene con capot rebatible hacia el frente.

El mismo, como puede apreciarse en el dibujo consiste en una banda de chapa con junta de goma y caño de ingreso de aire de Ø 76 mm que se coloca sellando las perforaciones de la carcasa porta filtro por donde el mismo toma el aire; y un prolongador con plaqueta soporte, que va abulonada al capot.

• VENTAJAS:

- Alarga la vida del motor.
- Fácil instalación.
- Prolonga la vida de los elementos filtrantes.
- Elimina hasta un 90 % de impurezas.

• INSTALACIÓN:

La particularidad de este sistema se halla en que el caño prolongador puede deslizarse dentro de la plaqueta y se acopla directamente sobre la banda del filtro.

De esta forma cuando se debe rebatir el capot, se procede de la siguiente forma:

- 1) Se afloja la mariposa "A", dejando suelto el caño "B".
- 2) Se desacopla el caño "B" de la banda "C", tirando hacia arriba del pre-filtro.
- 3) Se vuelca el capot.
- 4) Al volver el capot a su posición original se procede a la inversa.

